

Термотрансферная лента на основе синтетических смол. Риббон Resin Premium применяется в широком спектре промышленной маркировки. Данный материал предназначен, только для печати на синтетических этикетках любых видов. Используется в легкой, химической промышленности и других сферах. Кроме высокого качества печати красящая лента Resin Premium имеет максимальную стойкость к воздействию химических веществ и механическим воздействиям. Рекомендуется к использованию в ультра-агрессивных условиях хранения товаров, а также в производственных процессах при максимальных отрицательных и положительных температурах. Стоек к истиранию спиртом, бензином и другими химическими составами!

Технические параметры	
Толщина пленки	4.5 $\mu\text{m} \pm 0.1 \mu\text{m}$
Цвет	Черный
Толщина красящего слоя	3.1 $\mu\text{m} \pm 0.2 \mu\text{m}$
Температура плавления чернил	145°

Рекомендуемые материалы	
Немелованная бумага	●
Мелованная бумага	●
Глянцевая бумага	● ● ●
Синтетические поверхности	● ● ● ●
Пленка	● ● ● ●

Рекомендуемые области применения	
Грузоперевозки	●
Складской учет	●
Маркировка полок	●
Розничная торговля	●
Логистика	●
Фармацевтика	●
Лабораторные этикетки	●
Логотипы и вывески	●

Качество печати

Цветопередача



Четкость




Чувствительность

Скорость



Нагрев



Сопrotивляемость/Устойчивость

к царапинам



к смазыванию



к растворителям

